














Световой прибор








			SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Теоретические показатели	Реальные показы	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
DARK KNIGHT IDENTITY 20"			8 0 9 1 6 9	34330 руб.	1016	-	Янтарный, белый	21,2	10-36V DC	115W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	н/д	11000 lm	480m	5000K	Прозрачный	520 mm x 55,5 mm x 58 mm	75 mm	1,71	IP68 / 69K	-40 - +65°C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
DARK KNIGHT NUUK 14"			8 0 9 1 3 1	25808 руб.	400	-	Янтарный, белый	15,4	10-36V DC	67W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	7600 lm	6500 lm	378m	5700K	Black	353 mm x 69,8 mm x 38,5 mm	51,3 mm	0,81	IP68 / 69K	-40 - +60°C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
DARK KNIGHT NUUK 20"			8 0 9 1 3 2	33834 руб.	470	-	Янтарный, белый	15,6	10-36V DC	94W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	11400 lm	9500 lm	409m	5700K	Black	515 mm x 69,8 mm x 38,5 mm	51,3 mm	1,08	IP68 / 69K	-40 - +60°C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
DARK KNIGHT NUUK 30"			8 0 9 1 3 3	39770 руб.	500	-	Янтарный, белый	22,2	10-36V DC	127W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	17100 lm	14200 lm	488m	5700K	Black	758 mm x 69,8 mm x 38,5 mm	51,3 mm	1,89	IP68 / 69K	-40 - +60°C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
FIREFLY 10"			8 0 9 4 0 1	23262 руб.	726	-	Янтарный, белый	26,1	10-48V DC	72W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	6200 lm	5010 lm	363m	5700K	Прозрачный	277 mm x 70 mm x 38,5 mm	56 mm	1,17	IP68	-40 - +65°C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148, R149
FIREFLY 20"			8 0 9 4 0 3	34276 руб.	992	-	Янтарный, белый	26,6	10-48V DC	157,8W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	н/д	10670 lm	496m	5700K	Прозрачный	515 mm x 70 mm x 38,5 mm	56 mm	1,98	IP68	-40 - +65°C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148, R149

Световой прибор

		SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Теоретические показатели	Реальные показы	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
SIBERIA DR 12"		809180	33043 руб.	920	-	Янтарный, белый	17,6	10-40V DC	4,5W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	8000 lm	3294 lm	544m	5700K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,73	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DR 22"		809181	49270 руб.	950	-	Янтарный, белый	36,7	10-40V DC	91W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	16000 lm	6316 lm	424m	5700K	Прозрачный	562 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,79	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DR 32"		809182	58516 руб.	940	-	Янтарный, белый	40,9	10-40V DC	143W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	24000 lm	8792 lm	451m	5700K	Прозрачный	817 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	3,84	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DR 42"		809183	73336 руб.	950	-	Янтарный, белый	46,6	10-40V DC	196W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	32000 lm	10823 lm	419m	5700K	Прозрачный	1072 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	5,13	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DR 50"		809184	94882 руб.	960	-	Янтарный, белый	46,1	10-40V DC	239W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	38400 lm	11280 lm	472m	5700K	Прозрачный	1276 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	5,63	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DR 8"		809179	23516 руб.	950	-	Янтарный, белый	11,4	10-40V DC	28W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	4800 lm	2002 lm	435m	5700K	Прозрачный	205 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,35	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R112

	Световой прибор	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1 м	Дальность 2 м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Геометрические показатели	Реальные потоки	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхТхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования	
SIBERIA DRC 22"			8 0 9 1 9 6	41472 руб.	850	-	Янтарный, белый	34,1	10-40V DC	91W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	16000 lm	6161 lm	434m	5700K	Прозрачный	566,33 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	3,24	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA DRC 32"			8 0 9 1 9 7	69546 руб.	850	-	Янтарный, белый	33,2	10-40V DC	280W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	24000 lm	12663 lm	724m	5700K	Прозрачный	823,16 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	4,95	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA DRC 42"			8 0 9 1 9 8	84652 руб.	865	-	Янтарный, белый	43,4	10-40V DC	384W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	32000 lm	15800 lm	593m	5700K	Прозрачный	1078,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	6,42	IP69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA DRC 50"			8 0 9 1 9 9	98996 руб.	880	-	Янтарный, белый	46,9	10-40V DC	469W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	38400 lm	18900 lm	566m	5700K	Прозрачный	1281,11 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	7,02	IP69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA DRH 22" (линза с обогревом)			8 0 9 1 7 8	41163 руб.	940	-	Янтарный, белый	33,7	10-40V DC	118W	Дальний свет (линза с обогревом), янтарный или белый габарит/ДХО	16000 lm	6316 lm	456m	5700K	Прозрачный	562 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,79	IP67 / 69K	-30 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA NG DR 12"			8 0 9 2 1 6	37200 руб.	920	-	Янтарный, белый	15,1	10-36V DC	48W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО, стробоскоп	8000 lm	2924 lm	442m	5700K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,73	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R65, R112







	Световой прибор	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1 м	Дальность 2 м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Геометрические показатели	Реальные потоки	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхТхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
SIBERIA NG DR 22"		8 0 9 2 1 7	58650 руб.	900	-	Янтарный, белый	33,2	10-36V DC	94W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО, стробоскоп	16000 lm	5911 lm	444m	5700K	Прозрачный	562 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,79	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R65, R112
SIBERIA NG SR 20"		8 0 9 2 1 2	46130 руб.	860	-	Янтарный, белый	11,9	10-36V DC	54W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО, стробоскоп	7560 lm	2467 lm	447m	5700K	Прозрачный	504,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	1,62	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112, R65
SIBERIA NG SR 32"		8 0 9 2 1 3	59412 руб.	920	-	Янтарный, белый	22,8	10-36V DC	88W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО, стробоскоп	12000 lm	4979 lm	418m	5700K	Прозрачный	810,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	2,55	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R65, R112
SIBERIA NG SR 38"		8 0 9 2 1 4	75300 руб.	950	-	Янтарный, белый	25,4	10-36V DC	108W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО, стробоскоп	14400 lm	5867 lm	437m	5700K	Прозрачный	963,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	3,33	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R65, R112
SIBERIA OUTLAW 22"		8 0 9 1 6 7	112000 руб.	2250	-	Янтарный, белый	10,3	10-32V DC	270W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	29600 lm	13007 lm	1174m	6500K	Прозрачный	562 mm x 71,5 mm x 76 mm	89 mm	2,79	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA OUTLAW 32"		8 0 9 1 6 8	169000 руб.	3000	-	Янтарный, белый	10,5	10-32V DC	400W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ДХО	44400 lm	14270 lm	1309m	6500K	Прозрачный	817 mm x 71,5 mm x 76 mm	89 mm	3,84	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д

		Световой прибор	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1 м	Дальность 2 м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Геометрические показатели	реальные потоки	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхТхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
SIBERIA OUTLAW UDX 12"			8 0 9 1 6 2	53464 руб.	1071	823	Янтарный, белый	19,7	10-32V DC	E-mode: 61W / Xperienc e mode: 110W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ ДХО	12000 lm	E-mode: 4370 lm / Xperienc e mode: 8000 lm	E-mode: 412m / Xperienc e mode: 536m	5700K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,12	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 600 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA OUTLAW UDX 22"			8 0 9 1 6 4	68257 руб.	940	660	Янтарный, белый	46,4	10-32V DC	E-mode: 102W / Xperienc e mode: 215W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ ДХО	48000 lm	E-mode: 10889 lm / Xperienc e mode: 22900 lm	E-mode: 319m / Xperienc e mode: 455m	5000K	Прозрачный	562 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,79	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 1500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA OUTLAW UDX 8"			8 0 9 1 6 1	28367 руб.	950	670	Янтарный, белый	18,9	10-32V DC	E-mode: 31,7W / Xperienc e mode: 66W	Дальний свет, янтарный или белый габарит/ ДХО	7167 lm	E-mode: 2788 lm / Xperienc e mode: 5758 lm	E-mode: 318m / Xperienc e mode: 420m	5700K	Прозрачный	205 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,8	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA RED TIGER 12"			8 0 9 1 9 1	27080 руб.	570	-	Янтарный, красный, белый		10-40V DC	91W	Дальний свет, янтарный или белый или красный габарит/ ДХО	8000 lm	5423 lm	275m	5700K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,73	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500mm	Алюминий, Поликарбонат	
SIBERIA DRT TAILLIGHT 12" LED			8 0 9 2 2 2	36400 руб.	46	29	Красный	Н/Д	10-32V DC	4,4W-16 ,8W	Габарит, Тормоз, Задний ход, Поворотник, Аварийка	596 lm	239 lm (задний) / 588 lm (усиленный)	15M (задний) / 23M (усиленный)	6000K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	2,07	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R65, R148
SIBERIA XP RED TIGER 12"			8 0 9 2 8 1	24119 руб.	496	-	Янтарный, красный	Н/Д	10-40V DC	95W	Рабочий свет, Красный габарит, янтарный габарит	7250 lm	6400 lm	248m	5700K	Прозрачный	307 mm x 71,6 mm x 76 mm	89 mm	1,8	IP68/69 K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 200 mm	Алюминий, Поликарбонат	Н/Д

Световой прибор










		SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1 м	Дальность 2 м	Цвет, габарита	Угол пучка	Волна/ж	Погрешение	Функции	Теоретические показатели	Реальные показатели	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
SIBERIA SR 12"		8 0 9 1 7 0	27255 руб.	770	-	Янтарный, белый	13,2	10-40V DC	32W	н/д	4000 lm	2200 lm	399м	5700K	Прозрачный	300,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	1,42	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R112
SIBERIA SR 22"		8 0 9 1 7 1	34464 руб.	940	-	Янтарный, белый	16,4	10-40V DC	59W	н/д	8000 lm	4254 lm	508м	5700K	Прозрачный	555,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	2,55	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA SR 32"		8 0 9 1 7 2	40426 руб.	960	-	Янтарный, белый	25,1	10-40V DC	95W	н/д	12000 lm	5641 lm	481м	5700K	Прозрачный	813,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	2,55	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA SR 42"		8 0 9 1 7 3	50717 руб.	960	-	Янтарный, белый	29,9	10-40V DC	130W	н/д	16000 lm	7434 lm	497м	5700K	Прозрачный	1065,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	5,4	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA SR 50"		8 0 9 1 7 4	70700 руб.	940	-	Янтарный, белый	31,2	10-40V DC	155W	н/д	19200 lm	8570 lm	484м	5700K	Прозрачный	1269,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	5,34	IP67 / 69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112
SIBERIA SRC 22"		8 0 9 1 9 2	45500 руб.	850	-	Янтарный, белый	22	10-40V DC	65W	н/д	8000 lm	4500 lm	374м	5700K	Прозрачный	559,43 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	1,78	IP67 / 69K	-30 - +65 °C	DT-4PIN, 500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R7, R112

Световой прибор

	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол пучка	Волна/ж	Потребление	Функции	Геометрические показатели	Реальные потери	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхТхВ	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования		
SIBERIA SRC 42"			809194	66600 руб.	1120	-	Янтарный, белый	41,1	10-40V DC	199W	Белый и янтарный габарит	16000 lm	9472 lm	472m	5700K	Прозрачный	1070,35 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	3,38	IP69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA SRC 50"			809195	81200 руб.	1090	-	Янтарный, белый	46,1	10-40V DC	240W	Белый и янтарный габарит	19200 lm	11146 lm	475m	5700K	Прозрачный	1272,73 mm x 55,5 mm x 45 mm	65 mm	4,05	IP69K	-20 - +45 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP DR 12"			809426	48640 руб.	1058	600	Желтый, белый	12,7	10-32V DC	E-mode: 25W / Xperience mode: 84W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1925lm / Xperience mode: 6120lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 529m	5700K	Прозрачный	310,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	1,94	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP DR 22"			809427	52250 руб.	1705	600	Желтый, белый	12,7	10-32V DC	E-mode: 19W / Xperience mode: 184W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1425 lm / Xperience mode: 13050 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 853m	5700K	Прозрачный	565,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	2,97	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP DR 32"			809428	73400 руб.	1884	600	Желтый, белый	13,7	10-32V DC	E-mode: 17W / Xperience mode: 245W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1200 lm / Xperience mode: 19150 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 942m	5700K	Прозрачный	820,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	4,5	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP DR 42"			809429	94300 руб.	2220	660	Желтый, белый	13,4	10-32V DC	E-mode: 18 / Xperience mode: 341W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1125 lm / Xperience mode: 25500 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 1100m	5700K	Прозрачный	1075,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	5,58	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)

Световой прибор


SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Термические показатели	реальные потери	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер: ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-------	-------------	---------	------------------------	-----------------	---------	----------------------	------------	---------------	---------------------	---------	---------	--------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

SIBERIA XP DR 50"		 	809430	108350 руб.	2516	600	Желтый, белый	13,9	10-32V DC	E-mode: 19W / Xperienc e mode: 410W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1075 lm / Xperienc e mode: 30000 lm	5700K	Прозрачный	1279,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	6,48	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP DR 8"		 	809425	30042 руб.	1088	610	Желтый, белый	11,9	10-32V DC	E-mode: 15W / Xperienc e mode: 55W	Дальний свет, белый и Желтый габарит	н/д	E-mode: 1275 lm / Xperienc e mode: 4300 lm	5700K	Прозрачный	208,4 mm x 71,6 mm x 76 mm	96,6 mm	1,53	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	DT-4PIN, 200 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP DRC 22"		 	809431	60952 руб.	1232	644	Желтый, белый	19,2	10-32V DC	E-mode: 45W / Xperienc e mode: 184W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3100 lm / Xperienc e mode: 13030 lm	5700K	Прозрачный	566,8 mm x 83,4 mm x 76 mm	96,6 mm	3,15	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP DRC 32"		 	809432	82239 руб.	1219	715	Желтый, белый	33,4	10-32V DC	E-mode: 55W / Xperienc e mode: 242W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3500 lm / Xperienc e mode: 18590 lm	5700K	Прозрачный	823,5 mm x 97,8 mm x 76 mm	96,6 mm	4,77	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP DRC 42"		 	809433	103700 руб.	1377	684	Желтый, белый	39,9	10-32V DC	E-mode: 65W / Xperienc e mode: 334W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3450 lm / Xperienc e mode: 24800 lm	5700K	Прозрачный	1078,7 mm x 117,8 mm x 76 mm	96,6 mm	5,76	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP DRC 50"		 	809434	125146 руб.	1428	732	Желтый, белый	43,7	10-32V DC	E-mode: 75W / Xperienc e mode: 404W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3425 lm / Xperienc e mode: 28100 lm	5700K	Прозрачный	1281,2 mm x 137,7 mm x 76 mm	96,6 mm	6,98	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д

Световой прибор

SKU, www
Стоимость, RUB
Дальность 1, м
Дальность 2, м
Цвет, габарита
Угол луча
Волна
Потребление
Функции
Термические
показатели
реальные потери
1 люк @
Цветовая температура
Цвет линзы
Размер, ДхГхВ
Высота с креплением
Вес, кг
IP-class
Температура работы
Соединение, длина
Материал корпуса и
линзы
Выполнение
требований

SIBERIA XP SR 12"		8 0 9 4 1 1	27469 руб.	909	650	Желтый, белый	12,6	10-32V DC	E-mode: 25W / Xperience mode: 50W	Дальний свет, белый и Желтый габарит	н/д	E-mode: 1725 lm / Xperience mode: 3620 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 454m	5700K	Прозрачный	304,7 mm x 55,5 mm x 45 mm	64,5 mm	1,17	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	DT-4PIN, 200 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP SR 22"		8 0 9 4 1 2	42740 руб.	1204	670	Желтый, белый	14,4	10-32V DC	E-mode: 25W / Xperience mode: 102W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1875 lm / Xperience mode: 7150 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 602m	5700K	Прозрачный	555,6 mm x 55,5 mm x 45 mm	64,5 mm	1,8	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP SR 32"		8 0 9 4 1 3	51328 руб.	1468	700	Желтый, белый	14,4	10-32V DC	E-mode: 30W / Xperience mode: 166W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1750 lm / Xperience mode: 10950 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 734m	5700K	Прозрачный	814,7 mm x 55,5 mm x 45 mm	64,5 mm	2,52	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP SR 42"		8 0 9 4 1 4	66784 руб.	1716	650	Желтый, белый	14,1	10-32V DC	E-mode: 25W / Xperience mode: 239W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1500 lm / Xperience mode: 14760 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 858m	5700K	Прозрачный	1069,7 mm x 55,5 mm x 45 mm	64,5 mm	2,88	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP SR 50"		8 0 9 4 1 5	78797 руб.	1755	700	Желтый, белый	15,4	10-32V DC	E-mode: 30W / Xperience mode: 240W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 1475 lm / Xperience mode: 16500 lm	E-mode: 300m / Xperience mode: 878m	5700K	Прозрачный	1273,7 mm x 55,5 mm x 45 mm	64,5 mm	3,38	IP68 / 69K	-35 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)
SIBERIA XP SRC 22"		8 0 9 4 1 6	44461 руб.	934	774	Желтый, белый	19,6	10-32V DC	E-mode: 45W / Xperience mode: 107W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3175 lm / Xperience mode: 7050 lm	E-mode: 387m / Xperience mode: 467m	5700K	Прозрачный	562,2 mm x 67,7 mm x 45 mm	64,5 mm	2,07	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д

	Световой прибор	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Термические показатели	реальные потери	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер, ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
SIBERIA XP SRC 32"		8 0 9 4 1 7	58196 руб.	956	665	Желтый, белый	34,8	10-32V DC	E-mode: 55W / Xperienc e mode: 164W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 3600 lm / Xperienc e mode: 10600 lm	E-mode: 333m / Xperienc e mode: 478m	5700K	Прозрачный	817,1 mm x 82,4 mm x 45 mm	64,5 mm	2,61	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP SRC 42"		8 0 9 4 1 8	68505 руб.	1061	721	Желтый, белый	40,1	10-32V DC	E-mode: 70W / Xperienc e mode: 234W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 4175 lm / Xperienc e mode: 13700 lm	E-mode: 361m / Xperienc e mode: 530m	5700K	Прозрачный	1070,4 mm x 102,6 mm x 45 mm	64,5 mm	3,42	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
SIBERIA XP SRC 50"		8 0 9 4 1 9	83944 руб.	1025	709	Желтый, белый	46,4	10-32V DC	E-mode: 80W / Xperienc e mode: 235W	Дальний свет, белый и желтый габарит, функция приветствия для габарита	н/д	E-mode: 4275 lm / Xperienc e mode: 15600 lm	E-mode: 355m / Xperienc e mode: 513m	5700K	Прозрачный	1272,6 mm x 122,8 mm x 45 mm	64,5 mm	4,14	IP68 / 69K	-30 - +65 °C	Кабель, 2500 mm	Алюминий, Поликарбонат	н/д
NUUK D-LINE LED BAR 10"		8 0 9 4 5 1	24200 руб.	753	582	Янтарный, белый	30,1°	9-36V DC	E-mode: 26W / Xperienc e mode: 60W	Дальний свет, белый и желтый габарит	6000 lm	E-mode: 3100lm / Xperienc e mode:55 00lm	E-mode: 91m / Xperienc e mode:37 6m	5000K	Прозрачный	266 mm x 33 mm x 35 mm	44 mm	0,7	IP68/69 K	-40 - +60 °C	DT-4PIN, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK D-LINE LED BAR 20"		8 0 9 4 5 2	33800 руб.	983	582	Янтарный, белый	28,8°	9-36V DC	E-mode: 32W / Xperienc e mode: 124W	Дальний свет, белый и желтый габарит		E-mode: 3300lm / Xperienc e mode:96 00lm	E-mode: 91m / Xperienc e mode:49 2m	5000K	Прозрачный	514 mm x 38 mm x 35 mm	44 mm	1,2	IP68/69 K	-40 - +60 °C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK D-LINE LED BAR 30"		8 0 9 4 5 3	42850 руб.	1112	622	Янтарный, белый	31,1°	9-36V DC	E-mode: 34W / Xperienc e mode: 165W	Дальний свет, белый и желтый габарит	15000 lm	E-mode: 3500lm / Xperienc e mode:15 500lm	E-mode: 11m / Xperienc e mode:55 6m	5000K	Прозрачный	761 mm x 33 mm x 35 mm	44 mm	1,8	IP68/69 K	-40 - +60 °C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	

	Световой прибор	SKU, www	Стоимость, руб.	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет, габарита	Угол луча	Волна	Потребление	Функции	Геометрические показатели	реальные потоки	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Размер, ДхГхВ	Высота с креплением	Вес, кг	P-class	Температура работы	Соединение, длина	Материал корпуса и линзы	Выполнение, требования
NUUK D-LINE LED BAR 40"		809454	53450 руб.	1159	622	Янтарный, белый	30,8°	9-36V DC	E-mode: 38W / Xperience mode: 200W	Дальний свет, белый и желтый габарит	21000 lm	E-mode: 3800lm / Xperience mode:19600lm	E-mode: 311m / Xperience mode:580m	5000K	Прозрачный	1008,5 mm x 33 mm x 35 mm	44 mm	2,3	IP68/69 K	-40 - +60°C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK E-LINE LOW PROFILE LED BAR 20"		809134	26022 руб.	834	-		14,7	10-36V DC	108W		88001 m	7800lm	417m	5000K	Прозрачный	514 mm x 36,7 mm x 30 mm	39,5 mm	0,58	IP68/69 K	-40 - +61°C	DT-3PIN, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK E-LINE DUO (рамка под гос номер)		809138	27900 руб.	800	-		15,1	10-36V DC	95W		92001 m	8793lm	408	5000K	Прозрачный	535 mm x 36 mm x 154,4 mm	154,4 mm	1,47	IP68/69 K	-40 - +60°C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK E-LINE (рамка под гос номер)		809135	27900 руб.	834	-		15,1	10-36V DC	77W		88001 m	7800lm	408	5000K	Прозрачный	535 mm x 36 mm x 154,4 mm	154,4 mm	1,44	IP68/69 K	-40 - +60°C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат	
NUUK D-LINE LED BAR 20" KIT (рамка под гос номер)		809455	33000 руб.	983	582		15,1	10-36V DC	77W		88001 m	E-mode: 3300lm / Xperience mode:9600lm	E-mode: 291m / Xperience mode:492m	5000K	Прозрачный	544 mm x 51 mm x 162 mm	1,9	IP68/69 K	-40 - +60°C	Кабель, 2500 mm	Пластик, Поликарбонат		